



Catalogue 2009

Accessoires et protection individuelle du soudeur

- ⇒ Protection personnelle du soudeur
- ⇒ Outils et accessoires
- ⇒ Equipements pour les procédés de soudage



Anti-Adhérents

Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Anti adhérent ESAB PRE-WELD



ESAB Pre-Weld est bien plus qu'un simple anti-adhérent. ESAB a développé un produit innovant ayant une plus grande concentration en substance active que n'importe quel autre produit disponible sur le marché. Le produit ne s'évapore pas et procure ainsi une extraordinaire protection de la pièce soudée. De plus, il est constitué à base d'huile végétale 100% écologique. Le fluide est exempt de silicone et soluble dans l'eau, ce qui le rend compatible pour des travaux de peinture ou d'autres traitements. Le système en spray fonctionne avec de l'air comprimé qui enveloppe une poche en aluminium contenant 600 ml de produit actif. Seul le produit actif est vaporisé, ce qui rend Pre-weld encore plus efficace.

La tête de pulvérisation issue des dernières technologies permet de pulvériser partout à 360°.

Produit unique par son efficacité inégalée et par son avancée écologique. Existe aussi en bidons de 10, 25 et 200 litres.



Description	Références	Qté
Anti-adhérent ESAB Pre-Weld 600 ml	0700 013 013	1
Anti-adhérent ESAB Pre-Weld 10 litres	0700 013 014	1
Anti-adhérent ESAB Pre-Weld 25 litres	0700 013 015	1
Anti-adhérent ESAB Pre-Weld 200 litres	0700 013 023	2
Robinet à monter sur bidon de 10 litres	0700 014 017	1
Robinet à monter sur bidon de 25 litres	0700 014 018	1
Pulvérisateur (sans produit) de 1 litre	0000 138 408	12

Anti adhérent ESAB HIGH-TECH



Celui-ci combine efficacité et protection active du milieu et de la santé. Le spray High-Tech veille de façon efficace à ce que les projections de soudure ne se fixent sur pas sur la pièce ou dans la buse. Le spray High-Tech anti-adhérent est ininflammable, non toxique, ne contient pas de gaz nuisibles et n'attaque pas la peau. Le spray est exempt de silicones et soluble dans l'eau. Grâce à la tête de vaporisation, cette bonbonne permet de pulvériser partout.

Description	Références	Qté
Spray anti-adhérent ESAB High-tech 400 ml	0760 025 500	12
Spray anti-adhérent ESAB High-tech 10 litres	0760 025 010	1
Spray anti-adhérent ESAB High-tech 25 litres	0760 025 025	1
Spray anti-adhérent ESAB High-tech bidon 10 litre	0700 014 017	1
Spray anti-adhérent ESAB High-tech bidon 25 litre	0700 014 018	1
Bouteille avec pulvérisateur	0000 138 408	12

Anti adhérent ESAB ECO TECH



ESAB Eco-Tech est un spray anti-adhérent très efficace. Il évite la fixation des projections de soudure sur les pièces et facilite le nettoyage des cordons. Il protège les buses de torches, augmentant ainsi leur longévité. De plus, ce produit est parfaitement sain, aussi bien pour le soudeur que pour l'environnement. Le propulseur est de l'air comprimé donc non combustible. Le produit doit être appliqué par couches fines avant soudage. L'Eco Tech est à base aqueuse et ne contient aucun agent incompatible avec les opérations de peinture, de galvanisation ou d'autres traitements. Eco-Tech allie économie et écologie.

Description	Références	Qté
Spray anti-adhérent ESAB Eco-Tech 300 ml	0700 013 007	12
Spray anti-adhérent ESAB Eco-Tech 10 litres	0700 013 008	1
Spray anti-adhérent ESAB Eco-Tech 25 litres	0700 013 009	1
Bidon de 10 litres	0700 014 017	1
Bidon de 25 litres	0700 014 018	1
Bouteille avec pulvérisateur	0000 138 408	12

Anti adhérents

Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.



Anti adhérent ESAB JIG AND TOOL

L'anti adhérent ESAB Jig and Tool garantit également une bonne protection des outillages. Le produit sèche très rapidement et laisse une couche résistante à une température très élevée (1300 ° C). Les projections de soudage n'adhèrent pas à la surface.

Description	Références	Qté
ESAB Jig and Tool protection, 400 ml	0700 013 016	12



Anti adhérent ESAB SPATTER SHIELD

ESAB Spatter shield est un anti-adhérent innovant, sans dangers et ultra performant. Le produit sèche très rapidement et laisse une couche résistante à une température très élevée (1300 ° C). L'utilisation consiste en un trempage de la buse dans le produit. La pellicule de protection prolonge la durée de vie des buses à gaz et de l'embout contact. A appliquer environ une fois toutes les 4 heures de soudage.

Description	Références	Qté
ESAB Spatter shield, 250 ml	0700 013 017	12



Graisse végétale CLEAN WELD

Une pâte à souder formant un revêtement résistant à la chaleur et empêchant les projections d'adhérer. La buse à gaz chaude de la torche doit être enfoncée de 20-25 mm dans la pâte pour obtenir de bons résultats. La pâte doit être appliquée sur les outils et les accessoires avec une brosse. Afin d'empêcher le colmatage de la buse de la torche, il est nécessaire que le pistolet soit suspendu après usage, avec la buse vers le bas. Cette pâte est sans odeur et ne contient aucun solvant, silicone ou agent abrasif. Fournie en boîte métallique de 0,5 kg

Description	Références	Qté
Pâte Clean Weld, poids net 0.5kg	0365 560 001	12